



SVB Lo specialista dell'attrezzatura nautica
Gelsenkirchener Str. 25 · 28199 Brema
Tel. 0039 0694806238 · Fax: +49 (0) 421 57290-40
email: info@svb-marine.it · www.svb-marine.it

SVB®
1989
Lo specialista dell'attrezzatura nautica

Cavi Elettrici e terminali



Fabbricazione & Crimpatura dei Cavi

SVB vi offre il servizio di crimpatura professionale per cavi elettrici e terminali. Questo servizio è eseguito con speciali strumenti in modo da garantire connessioni ottimali. La crimpatura avviene sigillando cavi e terminali con materiali termoretraibili.



La preghiamo di compilare il seguente modulo e rispedirlo a noi.

Sarà ben consigliato via telefono: il nostro team di esperti è qui per ogni sua domanda.

SCHEDA TECNICA

Fabbricazione & Crimpatura dei Cavi

| |
|------------|
| Nome: |
| Indirizzo: |
| Città: |
| Telefono: |
| E-Mail: |
| Fax: |

| |
|-----------|
| Commenti: |
| |
| |
| |
| Data: |
| Firma: |

Caratteristiche dei cavi

Cavi unipolari H07VK secondo normativa DIN 72551. Temperatura di funzionamento da -40°C a 105°C. Isolanti PVC resistenti alle condizioni marine, colorazioni rosso e nero. Adatte per la cablaggio di luci, sistemi di segnalazione, motori, pompe, etc.

Prego selezionate il tipo di cavo desiderato nella seguente tabella. Il numero dell'articolo dovrà essere inserito nel documento che segue (scheda per ordinare i cavi).



Cavi

Installazione cavi unipolari

| Art.N.: | Ø Cavo: | Colore: | € |
|---------|------------------------|---------|-------|
| 16386 | 1 x 10 mm ² | rosso | 2,40 |
| 16387 | 1 x 10 mm ² | nero | 2,45 |
| 16389 | 1 x 16 mm ² | rosso | 3,95 |
| 16388 | 1 x 16 mm ² | nero | 3,95 |
| 52650 | 1 x 25 mm ² | rosso | 6,95 |
| 52643 | 1 x 25 mm ² | nero | 6,95 |
| 52647 | 1 x 35 mm ² | rosso | 7,95 |
| 52640 | 1 x 35 mm ² | nero | 7,95 |
| 52648 | 1 x 50 mm ² | rosso | 11,95 |
| 52641 | 1 x 50 mm ² | nero | 11,95 |
| 52654 | 1 x 70 mm ² | rosso | 15,95 |
| 52651 | 1 x 70 mm ² | nero | 15,95 |
| 52642* | 1 x 95 mm ² | nero | 18,95 |

** disponibile solo in nero, possibilità di marciare il cavo con una guaina termoretraibile*

Installazione cavi unipolari stagnati*

| Art.N.: | Ø Cavo: | Colore: | € |
|---------|-------------------------|---------|-------|
| 16475 | 1 x 1,5 mm ² | nero | 0,80 |
| 16476 | 1 x 1,5 mm ² | rosso | 0,80 |
| 16477 | 1 x 2,5 mm ² | nero | 0,95 |
| 16478 | 1 x 2,5 mm ² | rosso | 0,95 |
| 16479 | 1 x 4,0 mm ² | nero | 1,50 |
| 16480 | 1 x 4,0 mm ² | rosso | 1,50 |
| 16481 | 1 x 6,0 mm ² | nero | 2,30 |
| 16482 | 1 x 6,0 mm ² | rosso | 2,30 |
| 16483 | 1 x 10 mm ² | nero | 2,95 |
| 16484 | 1 x 10 mm ² | rosso | 2,95 |
| 16485 | 1 x 16 mm ² | nero | 4,50 |
| 16486 | 1 x 16 mm ² | rosso | 4,50 |
| 16487 | 1 x 25 mm ² | nero | 7,95 |
| 16488 | 1 x 25 mm ² | rosso | 7,95 |
| 16489 | 1 x 35 mm ² | nero | 8,95 |
| 16490 | 1 x 35 mm ² | rosso | 8,95 |
| 16491 | 1 x 50 mm ² | nero | 12,95 |
| 16492 | 1 x 50 mm ² | rosso | 12,95 |

* resistente alle temperature e mono filamento privo di alogeni, in rame stagnato. Adatto per il cablaggio interno delle luci, sistemi di riscaldamento, dispositivi elettronici, quadri elettrici e altri sistemi di distribuzione, macchinari e servizi per l'installazione di tubi sotto traccia, in canalette ristrette anche per sistemi

di traffico e per esterni. Vantaggi: resistenti alle temperature, privi di alogeni, buone proprietà per il taglio e l'abrasione, resistenti agli UV e ozono, ottima resistenza alle condizioni climatiche.

SCHEDA TECNICA

Fabbricazione & Crimpatura dei Cavi

SVB[®]

1989

Lo specialista dell'attrezzatura nautica

Crimpatura Cavi

Nella seguente tabella potete selezionare il tipo di crimpatura di cui avete necessità per i terminali dei cavi.

Il numero dell'articolo va inserito nell'ordine nella pagina successiva.



Terminali dei Cavi

| Terminali: | Ø Cavo: | Per dimensione dado: | € |
|-----------------|--------------------|----------------------|------|
| Item No.: 51928 | 10 mm ² | M 5 | 1,00 |
| Item No.: 51890 | 10 mm ² | M 6 | 2,00 |
| Item No.: 15936 | 10 mm ² | M 8 | 2,00 |
| Item No.: 51932 | 16 mm ² | M 5 | 1,00 |
| Item No.: 51891 | 16 mm ² | M 6 | 2,30 |
| Item No.: 15937 | 16 mm ² | M 8 | 2,35 |
| Item No.: 15939 | 16 mm ² | M 10 | 2,35 |
| Item No.: 51933 | 25 mm ² | M 5 | 1,50 |
| Item No.: 51899 | 25 mm ² | M 6 | 2,30 |
| Item No.: 15940 | 25 mm ² | M 8 | 2,55 |
| Item No.: 15941 | 25 mm ² | M 10 | 2,55 |
| Item No.: 51892 | 35 mm ² | M 6 | 2,80 |
| Item No.: 15942 | 35 mm ² | M 8 | 2,85 |
| Item No.: 15943 | 35 mm ² | M 10 | 2,85 |
| Item No.: 51893 | 50 mm ² | M 6 | 4,95 |
| Item No.: 15944 | 50 mm ² | M 8 | 4,95 |
| Item No.: 15945 | 50 mm ² | M 10 | 4,95 |
| Item No.: 51934 | 70 mm ² | M 6 | 3,95 |
| Item No.: 51913 | 70 mm ² | M 8 | 7,95 |
| Item No.: 15946 | 70 mm ² | M 10 | 7,95 |
| Item No.: 15947 | 70 mm ² | M 12 | 7,95 |
| Item No.: 51894 | 95 mm ² | M 8 | 9,95 |
| Item No.: 15948 | 95 mm ² | M 10 | 9,95 |
| Item No.: 15949 | 95 mm ² | M 12 | 9,95 |

Il costo del servizio di crimpatura per i cavi elettrici è pari a **3,95€** per cavi dallo spessore da **10 a 35 mm²** e pari a **4,95€** per cavi di spessore da **50 a 95 mm²**.

Altri cavi e connettori e terminali sono disponibili su richiesta.

Per cablaggio da 50 mm²:

se il cavo ha meno di 20 cm di lunghezza, la posizione (l'angolo) del terminale crimpato deve essere indicata (tavola seguente).



