


Berker



Vedder

Dimmer passend zu Berker & Vedder

Verwendung: für Glüh- / Halogenlampen

Spannung	Leistung	Best.-Nr.	
		Berker Mobil R	vedder System 10.000
12 V DC	30 W	20 32x	20 42x
	60 W	20 34x	20 44x
24 V DC	80 W	20 36x	20 46x
andere Oberflächen / anderes Design (z.B. Mobil R TWIN und ColorMix) gegen Aufpreis lieferbar.		Farbcode „x“	
		braun	1
		schwarz	2
		weiß	3
		grau	4
Maße Abdeckrahmen: 60 x 60 mm, Einbautiefe: 23 mm			

® alle Warenzeichen anerkannt. Die Dimmer tragen das CE-Zeichen. SPOTMAT ist ein registriertes Warenzeichen von SES. Änderungen vorbehalten.

Wesentliche Hinweise zum Einbau und zum Betrieb der Dimmer

- | | |
|---|--|
| <p>1. Die Dimmer sind</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zum Einbau in Möbel geeignet b) mit einem Druck-EIN/AUS-Schalter versehen c) einsetzbar in 1-fach oder mehrfach-Rahmen der entspr. Hersteller d) mit separater Plus- und Minusleitung direkt an der Unterverteilung anzuschließen e) nur mit geregelter Gleichspannung zu versorgen f) 24V-Modelle sind massefrei zu installieren (Masse wird geschaltet) | <p>2. In die Zu- oder Lampenleitung können Schalter eingebaut werden</p> <p>3. Die Zuleitung ist abzusichern (siehe Installationsanleitung)</p> <p>4. Der Montageort muß kühl und ventilert sein</p> <p>5. Gefahrenhinweise
 Die maximale Dimmerleistung ist nicht zu überschreiten!
 + Überhitzungsgefahr
 + elektromagnetische Störungen möglich</p> |
|---|--|

Bitte fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen

bitte wenden Sie sich an Ihren Distributor oder an SES für mehr Informationen

SES Services GmbH
 Rödeler Weg 15
 D-56357 Welterod / Germany
 Tel.: +49 (0) 6775 / 96 04 93
 Fax: +49 (0) 6775 / 96 04 97
 info@ses-services.net

- bitte rufen Sie mich an
- bitte senden Sie mehr Info's
- sonstiges:

Name:
 Name:
 Anschrift:
 Anschrift:
 Tel:
 Fax:

© SES 1999-2003

fly_024 rev 08/03