

# „LE TONKINOIS“ NATURÖLLACK



## Tips für die Lackierung

Niemals aus der Dose heraus lackieren!

Man gießt soviel Lack in einen separaten Behälter, wie man für die Lackierung benötigt. Restlack nie in die Dose zurückgießen.

Bleibt ein zu kleiner Rest in der Lackdose, sollte man ihn umfüllen in ein kleineres Behältnis und zwar bis zum Rand gefüllt. (Am besten eignen sich kleinere Schraubgläser.)

Hautbildung tritt bei allen Lacken auf, bei chemischen und Kunstharzlacken etwas weniger, da diese mitunter einen sehr hohen Verdünnungsanteil enthalten.

Lack niemals umrühren oder schütteln. Ist das Rühren unvermeidbar, z. B. bei Verdünnung mit Balsam-Terpentin, zum Verspritzen mit Testbenzin oder Einfärben mit Farbpaste, ist ein behutsames Unterrühren nötig.

Gute Lackierer filtern den Lack immer durch einen Lackfilter oder durch einen doppelt gelegten Nylon-Strumpf. Dies wird auch beim Öffnen einer neuen Dose gemacht. Speziell bei der Endlackierung ist dies wichtig. Ein Zwischenschliff zwischen den Lackschichten ist nur dann notwendig, wenn Unebenheiten – durch Aufstehen von Holzhaaren aus der Struktur oder Verunreinigungen durch Staub vorhanden sind. Für eine sehr glatte Endlackierung empfiehlt sich ein Zwischenschliff mit Wasserschleifpapier oder Scotch Britt.

Lackieren kann man mit einem Lackierpinsel, einer Lackrolle oder durch Spritzen. Neue Lackier-Rollen mit lauwarmen Prilwasser auswaschen und trocknen lassen.

Damit keine Blasen entstehen, ist es wichtig, den Lack dünn mit wenigen Pinselstrichen aufzutragen. Der Lackierpinsel wird nach der Arbeit in Balsam-Terpentin mit einem Schuß Leinöl-Firnis (bis zu 50%) gehangen. Diese Mischung verdunstet nicht. Es bildet sich auch kein Gelee um den Pinsel und man hat beim nächsten Lackiervorgang keine gelierten Lackpartikel auf der Lackierfläche. Terpentin-Ersatz ist ungeeignet, da er verdunstet.

Wir empfehlen für den Außenbereich 5-6 Schichten, für den Innenbereich 2-3 Schichten. Das gilt nur für den Neuaufbau. Die zu lackierende Fläche muß sauber und fettfrei sein, gerissener Altlack muß entfernt werden.