

UNICOIL™

BEND STRAIGHT HOSE INTO SHAPE



Schlauch Vergleich SPECIFICATION

Schlauchanwendungen	Unicoil INNEN	Schlauchabm.	
		Min. außen	Max. außen
Innendurchmesser z.B. Benzin+Heizungsschläuche. 6.3mm (1/4")	13.5mm	12.5mm	13.4mm
Innendurchmesser z.B. Benzin+Heizung+Hydraulikschläuche 7.9mm (5/16")	16.5mm	14.6mm	16.4mm
Innendurchmesser z.B.. Heizung + Hydraulikschläuche 9.5mm (3/8")	18.5mm	16.5mm	18.4mm
Innendurchmesser z.B. Heizungsschlauch 13mm (1/2")	21.2mm	18.8mm	21.0mm
Innendurchmesser z.B. Heizungsschlauch 16mm (5/8")	23.6mm	21.8mm	23.4mm
Innendurchmesser z.B. Heizungsschlauch 19mm (3/4")	28.2mm	25.6mm	27.8mm
Innendurchmesser z.B. Heizungsschlauch 25.4mm (1")	36.0mm	33.0mm	35.9mm

Schlauch sollte zwischen 0,5 – 1mm Spiel haben; das bringt beste Ergebnisse. Die o

Die o.a. Einsatzmöglichkeiten sind Beispiele.
Unicoil kann auch für Luft – Bems – Kühler – Brems- Gas – Sanitär – Schläuche eingesetzt werden


Instructions




Slide the Unicoil to where the bend is required. Position the spine on the inside of the intended b



Press and bend the spine until the required bend angle is achieved.



Maximum bend angle is 90 Degrees



For best results create a gradual bend in the spine and avoid making a sharp bend