

Nome:
Indirizzo:
Città:
Telefono:
E-Mail:
Fax:

Commenti:
Data:
Firma:

Caratteristiche dei cavi

Cavi unipolari H07VK secondo normativa DIN 72551. Temperatura di funzionamento da -40°C a 105°C. Isolanti PVC resistenti alle condizioni marine, colorazioni rosso e nero. Adatte per la cablatura di luci, sistemi di segnalazione, motori, pompe, etc..



Cavi

Installazione cavi unipolari

Art. N.	Ø Cavo	Colore	€
16386	1 x 10 mm ²	rosso	2,80
16387	1 x 10 mm ²	nero	2,80
16389	1 x 16 mm ²	rosso	4,95
16388	1 x 16 mm ²	nero	4,95
52650	1 x 25 mm ²	rosso	9,95
52643	1 x 25 mm ²	nero	9,95
52647	1 x 35 mm ²	rosso	11,95
52640	1 x 35 mm ²	nero	11,95
52648	1 x 50 mm ²	rosso	14,95
52641	1 x 50 mm ²	nero	14,95
52654	1 x 70 mm ²	rosso	22,95
52651	1 x 70 mm ²	nero	20,95
52686	1 x 95 mm ²	rosso	28,95
52642	1 x 95 mm ²	nero	28,95

* resistente alle temperature e mono filamento privo di alogeni, in rame stagnato. Adatto per il cablaggio interno delle luci, sistemi di riscaldamento, dispositivi elettronici, quadri elettrici e altri sistemi di distribuzione, macchinari e servizi per l'installazione di tubi sotto traccia, in canalette ristrette anche

Prego selezionate il tipo di cavo desiderato nella seguente tabella. Il numero dell'articolo dovrà essere inserito nel documento che segue (scheda per ordinare i cavi).

Cavi

Installazione cavi unipolari stagnati*

Art. N.	Ø Cavo	Colore	€
16475	1 x 1,5 mm ²	nero	1,20
16476	1 x 1,5 mm ²	rosso	1,20
16477	1 x 2,5 mm ²	nero	2,20
16478	1 x 2,5 mm ²	rosso	2,20
16479	1 x 4,0 mm ²	nero	2,50
16480	1 x 4,0 mm ²	rosso	2,50
16481	1 x 6,0 mm ²	nero	3,30
16482	1 x 6,0 mm ²	rosso	3,30
16483	1 x 10 mm ²	nero	5,50
16484	1 x 10 mm ²	rosso	5,50
16485	1 x 16 mm ²	nero	7,50
16486	1 x 16 mm ²	rosso	7,50
16487	1 x 25 mm ²	nero	12,95
16488	1 x 25 mm ²	rosso	12,95
16489	1 x 35 mm ²	nero	16,95
16490	1 x 35 mm ²	rosso	16,95
16491	1 x 50 mm ²	nero	22,95
16492	1 x 50 mm ²	rosso	20,95

per sistemi di traffico e per esterni.

Vantaggi: resistenti alle temperature, privi di alogeni, buone proprietà per il taglio e l'abrasione, resistenti agli UV e ozono, ottima resistenza alle condizioni climatiche.

Crimpatura Cavi

Nella seguente tabella potete selezionare il tipo di crimpatura di cui avete necessità per i terminali dei cavi. Il numero dell'articolo va inserito nell'ordine nella pagina successiva.

Terminali dei Cavi

Terminali Art. N.	Ø Cavo	Per dimensione dado	€
51928	10 mm ²	M 5	1,40
51890	10 mm ²	M 6	1,80
15936	10 mm ²	M 8	2,20
15938	10 mm ²	M 10	2,60
51932	16 mm ²	M 5	1,60
51891	16 mm ²	M 6	2,00
15937	16 mm ²	M 8	2,40
15939	16 mm ²	M 10	2,80
51933	25 mm ²	M 5	2,00
51899	25 mm ²	M 6	2,40
15940	25 mm ²	M 8	2,80
15941	25 mm ²	M 10	3,20
51892	35 mm ²	M 6	2,40
15942	35 mm ²	M 8	2,80
15943	35 mm ²	M 10	3,20
51893	50 mm ²	M 6	4,50
15944	50 mm ²	M 8	4,80
15945	50 mm ²	M 10	4,95
51934	70 mm ²	M 6	5,10
51913	70 mm ²	M 8	8,50
15946	70 mm ²	M 10	8,90
15947	70 mm ²	M 12	9,30
51894	95 mm ²	M 8	9,95
15948	95 mm ²	M 10	11,95
15949	95 mm ²	M 12	11,95



Il costo del servizio di crimpatura per i cavi elettrici è pari a **4,95€ per cavi dallo spessore da 10 a 35 mm²** e pari a **5,95€ per cavi di spessore da 50 a 95 mm²**.

Altri cavi e connettori e terminali sono disponibili su richiesta.

Per cablaggio da 50 mm²:

se il cavo ha meno di 20 cm di lunghezza, la posizione (l'angolo) del terminale crimpato deve essere indicata (tavola seguente).





Scheda da compilare per ordinare cavi elettrici

Si prega di compilare il seguente modulo con il diametro del cavo desiderato (o il numero dell'articolo), il colore del cavo, la lunghezza e il tipo di crimpatura desiderata infine la quantità. Per cavi a partire da 50 mm² con una lunghezza inferiore a 20 cm, la posizione (l'angolo) del terminale crimpato deve essere indicata (tavola seguente).

Esempio

Ø Cavo mm ² :	Colore:	Lunghezza:	Crimpatura 1:	Crimpatura 2:	Angolo:	Pezzi:
25 mm ²	rosso	1,5 m	Dimensione dado M8	Dimensione dado M8		1
70 mm ²	rosso	0,15 m	Dimensione dado M10	Dimensione dado M12	30°	2
Art.No. 16387	nero	3,75 m	Art.No. 51890	Art.No. 15936		1

Dati dei Cavi

Ø Cavo mm ² :	Colore:	Lunghezza:	Crimpatura 1:	Crimpatura 2:	Angolo:	Pezzi: