

Is mijn nieuwe antifouling verenigbaar met mijn bestaande verf?

U heeft de International antifouling gevonden die het meest geschikt is voor uw boot. De volgende stap is vaststellen of deze antifouling verenigbaar is met de bestaande verf op uw romp. In onderstaande tabel vindt u deze informatie, hierin zijn alle bekende antifouling van International opgenomen.

		Nieuwe antifouling					
		Micron® Extra EU Micron®	Cruiser® Uno EU	Ultra EU	Interspeed	VC®17m	Trilux Prop-O-Drev
Bestaande antifouling (in goede conditie)	Micron® Extra EU						
	Micron® CSC						
	Micron®						
	Cruiser® Superior	●	●	●	●	●	●
	Cruiser® Future	●	●	●	●	●	●
	Cruiser® Uno EU	●	●	●	●	●	●
	Waterways	●	●	●	●	●	●
	Waterways Future	●	●	●	●	●	●
	Micron® Kopervrij	●*	●*	●*	●*	●	●*
	Interspeed Extra Strong						
	Interspeed Kopervrij						
	Interspeed	●	●	●	●	●	●
	VC® Offshore						
	Chloorrubber AF						
VC®17m	●	●	●	●	●	●	
Onbekend product	●	●	●	●	●	●	
Oude antifouling in slechte staat	●	●	●	●	●	●	


* Nat schuren met P120-P180. Breng voor de beste hechting een laag Primocon® aan en vervolgens de nieuwe antifouling.



- Onderwaterschip reinigen met Super Cleaner verdund met water. Naspoelen met schoon water. Bestaande antifouling opruwen met een Scotch-Brite™ schuurspons.
- Verwijder de antifouling in zijn geheel met Interstrip AF.
- Breng een sluitlaag Primocon® aan, daarna de nieuwe antifouling.

International Paint (Nederland) bv

Postbus 856, 3160 AB RHOON Gratis advieslijn: 0800 022 6555 Tel algemeen: +31 (0) 10 50 33 500

 International, het AkzoNobel logo en alle andere genoemde producten in dit document zijn handelsmerken van AkzoNobel. Scotch-Brite™ is een handelsmerk van 3M.
© AkzoNobel 2013.



AkzoNobel